



IDA8 Audio OUT

IDA8 Audio OUT

Architekten- und Ingenieurspezifikation



4-kanalige analoge 0 dB Audioausgangskarte für IDA8C, IDA8S und IDA8SAB.

1. Technische Eigenschaften

Audioeingänge	
Audioeingängen Anzahl:	4
Ausgangsimpedanz:	100 Ω , symmetrisch
Ausgangspegel max.:	+15 dBu
Anschlüsse:	Steckbare Schraubklemmen
Frequenzgang:	20 Hz bis 20k Hz
Verzerrungen:	< 0,03 %, + 0 dBu, 20 – 20k Hz, unity gain, 20k Hz Bandbreite
S/N:	(100 dB), (re+ 15 dBu), unity gain, 22k Hz Bandbreite
S/N:	(80 dB), (re+ 15 dBu), 54 dB gain, 22k Hz Bandbreite
Dynamikumfang:	(100 dB), (re + 15 dBu), 22k Hz Bandbreite
Mecanisch	
BxHxT:	65 x 25 x185 mm
Gewicht:	0,1 kg
Fabrikat:	ATEIS
Typ:	IDA8 Audio OUT
Material:	_____
Lohn:	_____
Menge:	<u>Stck.</u>
Gesamt:	_____