

RGS6/T

Bajonett-Deckeneinbaulautsprecher, rund, Metall

Architekten- und Ingenieurspezifikation

Der formschöne Deckeneinbaulautsprecher in einer Metallausführung mit seinem bewährten Bajonett-System ermöglicht durch drei Metallschnappfedern einen sicheren und gleichmäßigen Sitz in der Decke. Das hochwertige Lautsprecher-Breitband-Chassis und der 100 V Übertrager bilden eine Einheit mit dem Frontgitter, das mit Hilfe des Bajonett-Verschluss-Systems an dem Einbauring befestigt wird.

Auf Wunsch kann der Lautsprecher in anderen Farben gem. RAL-4-stellig gegen Aufpreis geliefert werden.

Der Lautsprecher eignet sich bestens in Verbindung mit Beschallungsanlagen.

1. Technische Eigenschaften

Norm

CPD:

Elektrisch

Nennbelastbarkeit, Watt:	6
Anpassungsübertrager 100 Volt Linie, Watt:	6/3/1.5/0.75/0.25
Übertrager Impedanz, Ohm, 100 Volt:	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/40k
Anapssungsübertrager 70,7 Volt Linie, Watt:	3/1.5/0.75/0.25/0.125
Treiber Impedanz, Ohm:	8
Effektiver Übertragungsbereich, Hz (BSEN60268-5):	100 – 17.500
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Oktave, 100 Hz-10 kHz:	92
S.P.L. @ 1 m, volle Leistung, dB, Oktave, 100 Hz-10 kHz:	100
Abstrahlwinkel bei 1k/2kHz, Grad	180/180
Direktiver Q Faktor, 1k/2kHz	2.3/7.6

Umgebung

IP-Schutzklasse:	21
Temperaturfestigkeit Min/Max:	-10°C bis 55°C
Relative Luftfeuchte:	≤95%

Mechanisch

Abmessung, mm:	Ø215 x 73
Gewicht netto, kg:	1.10
Farbe:	Verkehrsweiss, RAL 9016
Material:	Elektrolytisch verzinktes Stahlblech
Montage:	Bajonettsystem mit 3 Federn
Sicherheit:	