

WWC6TAB/EN

Formschöner A/B Wandaufbaulautsprecher

Architekten- und Ingenieurspezifikation

Der A/B-Wandaufbaulautsprecher im Softline-Design ist eine Kombination aus modernem Design und hochwertiger Klangleistung. Er eignet sich bestens für klar verständliche Sprachdurchsagen und ergänzt somit die Funktionen von Brandmelde- und Sprachalarmierungs-Systemen. Er enthält einen 3,5" Lautsprechertreiber mit einem 6W Transformator.

Der Lautsprecher hat zwei unabhängige Systeme und somit zwei Chassis, zwei Keramikklemmen und zwei Thermosicherungen. Somit wird sichergestellt, daß beim Ausfall einer Linie die zweite Linie weiter in Betrieb ist. Das Gehäuse ist aus MDF mit einer weißen Oberfläche. An zwei Seiten des Gehäuses sind werkseitig Ausbruchstellen vorbereitet, um Aufputzkabel durchzuführen.

Aufgrund einer MDF-Rückwand ergibt sich ein sehr gutes Resonanzverhalten, was die Übertragung von Musik optimal unterstützt.

Das Lautsprechergehäuse kann auch in anderen RAL-Farben gegen Aufpreis geliefert werden.

Gemäß British Standard 5839 Teil 8, enthält er eine keramische Anschlussklemme sowie eine thermische Sicherung.

Durch die Zertifizierung nach EN54-24 kann sie in Verbindung mit Sprachalarmanlagen (SAA) nach VDE 0833 – Teil 4 eingesetzt werden.

www.ateis-deutschland.de

1. Technische Eigenschaften

Norm

CPD:	0905-CPR-00607
------	----------------

Elektrisch

Nennbelastbarkeit, Watt:	2 x (6)
Anpassungsübertrager 100 Volt Linie, Watt:	2 x (6/3/1.5/0.75/0.25)
Übertrager Impedanz, Ohm, 100 Volt:	2 x (1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/40k)
Anapssungsübertrager 70,7 Volt Linie, Watt:	2 x (3/1.5/0.75/0.375/0.125)
Treiber Impedanz, Ohm:	8
Effektiver Übertragungsbereich, Hz (BSEN60268-5):	200 – 20.000
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Oktave, 100 Hz-10 kHz:	95
S.P.L. @ 1 m, volle Leistung, dB, Oktave, 100 Hz-10 kHz:	103
S.P.L. @ 4 m, 1 Watt, dB, 1/3 Oktave, 100 Hz-10 kHz	82
S.P.L. @ 4 m, volle Leistung, dB, 1/3 Oktave, 100 Hz-10 kHz	89
Abstrahlwinkel bei 1k/2k Hz, Grad:	149/100 Horizontal 104/56 Vertikal

Umgebung

IP-Schutzklasse:	21
Temperaturfestigkeit Min/Max:	-10°C bis 55°C
Relative Luftfeuchte:	≤95%

Mechanisch

Abmessung, mm:	255 x 196 x 82
Gewicht netto, kg:	2,29
Farbe:	Verkehrsweiss, RAL9016
Material:	MDF Holzgehäuse, Stahlgitter
Montage:	4 x Befestigungsschrauben
Sicherheit:	2 x Keramikklemme 2 x Thermosicherung