



BOUTIQUE

**SYSTÈME PA/VA FLEXIBLE,
COMPACT ET AMPLIFIÉ**

EN54
Certified




BOUTIQUE

SYSTÈME PA/VA COMPACT, SECURISÉ, FLEXIBLE, RICHE EN FONCTIONNALITÉS ET AMPLIFIÉ

*Certifié
EN 54-16*

*Amplificateurs Classe-D Intégrés
250 W ou 500 W*

*De 4 à
16 384 Zones*





BOUTIQUE

UNE SOLUTION INNOVANTE

BOUTIQUE est un système PA/VA flexible, spécialement conçu pour les installations de petite à grande taille. Les capacités du système peuvent être étendues de 4 zones sur la base d'une seule matrice contrôleur, à un large système en réseau de 16 384 zones, faisant ainsi de BOUTIQUE, la solution idéale pour un large éventail d'applications. La matrice contrôleur BTQ-VM4 permet la gestion de 4 zones surveillées tandis que le contrôleur BTQ-VM8 offre 8 zones avec la possibilité d'augmenter les capacités du système grâce aux matrices secondaires BTQ-SG8 ou BTQ-SL8. Les contrôleurs BOUTIQUE existent en version rackable ou murale et intègrent un amplificateur Classe-D haute performance d'une puissance de 250 ou 500 Watts.

Le système BOUTIQUE comprend la surveillance complète des lignes de haut-parleurs, des microphones et amplificateurs. Le système est capable de partager les amplificateurs pour plusieurs zones. L'ajout d'un amplificateur secondaire externe permet d'augmenter la puissance du système et de disposer d'un amplificateur de secours. Chaque matrice BTQ-VM4/VM8/SG8 dispose de deux ports pour le raccordement de consoles d'appel, de microphones de mesure de bruit ambiant, ... Plusieurs consoles d'appel peuvent être connectées en série ou en boucle redondante aux matrices : jusqu'à 8 consoles pour BTQ-SL8 ou 16 consoles pour BTQ-VM4/VM8/SG8.

CARACTÉRISTIQUES

- Installation et remplacement simple des matrices BTQ-VM4/VM8
- Navigateur web intégré pour la configuration, le diagnostic
- Planificateur d'événements dont la gestion de sonneries pour les établissements scolaires
- Gestion de 4 à 16 384 zones en utilisant le Global Network des matrices BTQ-VM8/SG8
- Amplificateur Classe-D haute performance intégré d'une puissance de 250 Watts ou 500 Watts
- Jusqu'à 90 minutes de stockage interne de messages
- Interface USB pour la lecture de fichiers audio et de messages préenregistrés
- Streaming de musique et paging en IP via les réseaux LAN/WAN
- Compatibilité avec TERRACOM, TerraManager, téléphonie IP grâce au protocole SIP
- Architecture d'amplification 2 canaux commutables économique
- Des atténuateurs de volume peuvent être installés sur les lignes haut-parleurs surveillées sans nécessité d'un câblage en boucle
- Détection de bruit ambiant intégrée pour le réglage automatique du niveau audio
- Consommation d'énergie extrêmement faible en mode veille
- Capacité de 1000 Watts par zone de haut-parleurs, 2000 Watts par unité
- Interfaçage système tiers (Third Party Control) en RS232 ou Ethernet
- Écran couleur LCD 2.2" pour accès à l'état du système

FUNCTIONNALITÉS

ÉCONOMIQUE, SIMPLE D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

Pour simplifier la mise en oeuvre de vos installations PA/VA, nous avons intégré la fonction "Assistant de configuration" au système BOUTIQUE, accessible depuis l'écran LCD situé en face avant des contrôleurs. Cette fonctionnalité vous procurera un gain de temps ainsi qu'une économie de coût de main d'oeuvre non négligeable.

SOLUTIONS PA/VA À GRANDE ÉCHELLE

BOUTIQUE convient aux installations de toutes tailles : qu'il s'agisse d'un petit système ou d'un système complexe multizone et multi-entrées. Les capacités de BOUTIQUE s'étendent de 4 zones pour un système local à 16 384 zones A/B pour un système réseau via un câble STP CAT5/6 (jusqu'à 100 m entre les unités), en fibre optique multimode (jusqu'à 2 kms) ou en fibre optique single mode (jusqu'à 20 kms). La combinaison des modes multimode et single-mode est possible pour de plus grandes distances. Cette conception simple mais puissante procure à BOUTIQUE une capacité d'extension inégalée.

CONTRÔLE, MANAGEMENT & SURVEILLANCE PAR NAVIGATEUR WEB

La programmation et le contrôle du système sont réalisés via le navigateur web. Les réglages avancés tels que le volume, les éléments DSP, le programmateur d'événements et de sonneries, la surveillance, les diagnostics, les logs, ... sont accessibles avec le navigateur web.

MUSIQUE, STREAMING AUDIO & ÉVACUATION

La musique d'ambiance ainsi que les messages peuvent être diffusés dans différents groupes de zones en utilisant l'amplificateur intégré et éventuellement un amplificateur externe. La source musique est fournie par l'entrée ligne ou le réseau. Les messages peuvent être stockés dans la mémoire interne (90 minutes) ou sur une clé USB.

STRUCTURE OUVERTE INTÉGRÉE

L'interface VoIP avec le protocole standard SIP permet une connexion simplifiée des PBX-IP et des téléphones IP ainsi que l'interfaçage avec TERRACOM pour le paging, l'intercom, la surveillance du système et le streaming audio en réseau aussi bien pour les applications intranet et internet. Une liaison avec un système tiers (Third Party Control) en RS232 et Ethernet est également possible.

REDONDANCE DU RÉSEAU

Basé sur la technologie de réseau redondant ATEÏS, BOUTIQUE accroît la fiabilité de votre installation à un niveau supérieur grâce à une architecture de réseau redondante qui offre la meilleure protection contre les défaillances du système. Si l'un des câbles du réseau se déconnecte de manière inopinée, le réseau redondant récupère la communication pour rendre le système fonctionnel. Les consoles d'appel peuvent être câblées en série ou en boucle redondante pour sécuriser l'installation.



MATRICES CONTRÔLEURS & SECONDAIRES

BTQ-VM4

Contrôleur PA/VA Rackable, 4 Zones

EN54
Certified



Amplificateur Classe-D 250 W/500 W intégré

BTQ-VM8

Contrôleur PA/VA Rackable, 8 Zones

EN54
Certified



Amplificateur Classe-D 250 W/500 W intégré

BTQ-SG8

Matrice Secondaire PA/VA Globale, 8 Zones

EN54
Certified



BTQ-SL8

Matrice Secondaire PA/VA Locale, 8 Zones

EN54
Certified



BTQ-VM4W


Contrôleur PA/VA Mural, 4 Zones



Amplificateur Classe-D 250 W/500 W et chargeur de batteries intégrés

BTQ-VM8W

Contrôleur PA/VA Mural, 8 Zones



Amplificateur Classe-D 250 W/500 W et chargeur de batteries intégrés

AMPLIFICATEURS & CHARGEURS DE BATTERIE

BPA

Amplificateurs Classe AB



- BPA-1240 : 1 x 240 W
- BPA-1480 : 1 x 480 W
- BPA-2060 : 2 x 60 W
- BPA-2120 : 2 x 120 W
- BPA-2240 : 2 x 240 W
- BPA-2480 : 2 x 480 W
- BPA-1000 : 1 x 1000 W

DPA

Amplificateurs Classe-D



EN54
Certified

- DPA8060 : 8 x 60 W
- DPA4125 : 4 x 125 W
- DPA4250 : 4 x 250 W
- DPA2500 : 2 x 500 W

BCU

Chargeur de Batterie Surveillé



EN54
Certified

- BCU-4830A : 3 amp/30 amp
- BCU-4875A : 6 amp/75 amp

CONSOLES D'APPEL NUMÉRIQUES

DPM-MAIN
Pupitre d'Appel Principal

DPM-EVA
Clavier d'Extension avec Bouton EVAC et Haut-parleur Intégrés

DPM-KPD
Clavier d'Extension avec 8 + 1 Touches Programmables



EN54 Certified

EN54 Certified **DPM-T5**
Pupitre d'Appel avec Écran Tactile 5"

EN54 Certified **DPM-T5F**
Pupitre d'Appel avec Écran Tactile 5 et Bouton EVAC




CD-8DF
Console d'Appel Murale
8 Touches, Bouton EVAC



EN54 Certified

CD-16DF
Console d'Appel Murale
16 Touches, Bouton EVAC



EN54 Certified

CD-T5DF
Console d'Appel Murale
Écran Tactile 5", Bouton EVAC



EN54 Certified

ACCESSOIRES

VAT-35E/120E/200E
Atténuateurs de Volume



EN54 Certified

DNM2-ETH
Microphone Numérique de
Détection de Bruit Ambiant

Type suspendu



EN54 Certified

DGL-MIC
Microphone à Encastrer

Type encastré



EN54 Certified

DLR-01 **DLPJ**
Répéteur de Boucle Numérique Injecteur de Puissance




EN54 Certified

VA-EOL
Carte de Supervision de
Fin de Ligne Haut-parleur
Multi-branches / 3 fils



EN54 Certified

VA-DLC-1000
Condensateur de
Charge Fictive de
Fin de Ligne



EN54 Certified

BLKR-60/ BLKR-200
Bloqueurs de Signal
20 kHz


60 W/200 W



EN54 Certified

SL-SENSOR2/SL-SENSOR4
Capteurs de Court-Circuit Ligne
Haut-parleur
à 3 Fils

2 canaux / 4 canaux



EN54 Certified

INFORMATIONS DE COMMANDE

MODÈLE	ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3	ÉTAPE 4	ÉTAPE 5	ÉTAPE 6	DESCRIPTION
BTQ-VM	Driver EOL	Nombre de Zone	250W/500W	Mural/ Rackable	Carte Global Net	Région	Contrôleur PAVA
BTQ-SG		8	N/A	N/A		N/A	Matrice PAVA Secondaire Globale
BTQ-SL		N/A				Matrice PAVA Secondaire Locale	

DRIVER EOL				
BTQ-VM	BTQ-SG	BTQ-SL		
✓	✓	✓		Sans driver EOL
✓	✓	✓	D	Avec driver EOL
NOMBRE DE ZONE				
✓	–	–	4	4 Zones
✓	✓	✓	8	8 Zones
250W/500W				
✓	–	–	25	250 W
✓	–	–	50	500 W
VERSION				
✓	–	–	Sans	Version rackable
✓	–	–	W1	Version murale (1 x Amplificateur intégré)
✓	–	–	W2	Version murale (2 x Amplificateur intégré)
CARTE GLOBAL NET				
✓	✓	–		Sans
✓	✓	–	RR	RJ45(A)-(B)
✓	✓	–	MR	Fibre Multimode(A)-RJ45(B)
✓	✓	–	SR	Fibre Single-Mode(A)-RJ45(B)
✓	✓	–	RM	RJ45(A)-Fibre Multimode(B)
✓	✓	–	RS	RJ45(A)-Fibre Single-Mode(B)
✓	✓	–	MM	Fibre Multimode(A)-(B)
✓	✓	–	SS	Fibre Single-mode(A)-(B)
RÉGION				
✓	–	–		220~240 VAC, Alim. +48 VDC, Sortie amp. 100 V
✓	–	–	D	Alim. -48 VDC, Sortie amp. 100 V (uniquement pour le modèle BTQ-VM 250 W)
✓	–	–	U	100~120 VAC, Alim. +48 VDC, Sortie amp. 70 V
✓	–	–	T	100~120 VAC, Alim. +48 VDC, Sortie amp. 70 V

CARTES RÉSEAU NET	
NET2-RR	RJ45(A)-(B)
NET2-MR	Fibre Multimode(A)-RJ45(B)
NET2-SR	Fibre Single-mode(A)-RJ45(B)
NET2-RM	RJ45(A)-Fibre Multimode(B)
NET2-RS	RJ45(A)-Fibre Single-mode(B)
NET2-MM	Fibre Multimode(A)-(B)
NET2-SS	Fibre Single-mode(A)-(B)

ENTRETOISES EN CUIVRE	
CP-PILLAR 15	Entretoise cuivre 15 mm
CP-PILLAR 30	Entretoise cuivre 35 mm

**ÉCOLES****MAGASINS****CENTRES COMMERCIAUX****HÔTELS****GARES****UNIVERSITÉS**

ATEİS Europe B.V.
Europe et Afrique
Celsiusstraat 1 - 2652 XN Lansingerland
(Région de Rotterdam), Pays-Bas
Tél: +31 (0)10 2088690
info.eu@ateis.global



ATEİS Suisse SA
Avenue des Baumettes 9, 1020 Renens VD,
Suisse
info.ch@ateis.global



ATEİS France
8, rue de l'Europe - ZA de Font Ratel,
38640 Claix, France
Tél: +33 (0)4 76992630
contact@ateis.com



ATEİS SE Europe
Serbie
Sime Lukina Lazića 12-B, 11040 Belgrade,
Serbie
Tél: +381 (0)11 40 89 617
info.se@ateis.global



ATEİS Iberia S.L.
C/ Can Pantiquet 81
08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
España / Espagne
ateis.iberia@ateis.global



ATEİS Deutschland GmbH
Bahnhofstrasse 18
D-74906 Bad Rappenau, Deutschland
Tél: +49 (0)7264 702 40 60
info.de@ateis.global

