

UMA240



5 Zonen Kompakt-System - 240 Watt

Die UMA240 Kompakt-Beschallungsanlage ist ideal für kommerzielle Anwendungen, auch mit mehreren Eingängen, Musikübertragungen oder Live-Durchsagen.

Das 5 Zonen-System beinhaltet:

- 1 Verstärker mit 240W
- 1 USB Reader
- 1 FM Reader
- 6 Audio Eingänge, davon 1 mit Priorität
- 5 Ausgänge (100V)

Der Mischverstärker ist für Anwendungen mit insgesamt 6 Eingängen/Kanälen ausgelegt. 5 der 6 Eingänge verfügen über einen eigenen Pegelregler auf der Vorderseite, während sich der 6. Pegelregler auf der Rückseite befindet. Die Steuerung ist für den Benutzer bequem. Darüber hinaus gibt es einen Hauptregler für die Ausgangslautstärke und zwei Klangregler: Bass und Höhen.

CHARAKTERISTIKA

TECHNISCH

- Stromversorgung
 - 115/230 VAC 50/60 Hz
 - Spannungstoleranz +/- 10%
 - AC-Stromverbrauch: 640 W
 - Elektrischer Schutz durch Sicherung
- Batteriespannung 24 VDC +/- 10%
 - Gleichstromverbrauch: 15A
- 6 Audio Inputs
 - XLR Mic1: 1mV, 600 Ω Vorrangiger Eingang
 - XLR Mic2: 1mV, 600 Ω
 - XLR Mic3: 1mV, 600 Ω oder Tel: 100mV, 600 Ω
 - XLR Mic4: 1mV, 600 Ω oder AUX1: 100mV, 22K Ω
 - XLR Mic5: 1mV, 600 Ω oder AUX2: 100mV, 22K Ω
 - AUX3: 100mV, 22K Ω oder AUX2 (Lautstärke auf der Rückseite)
- 2 Audio outputs
 - Tape Out & Aux Out: 1V, 150 Ω
- Outputs
 - Ausgangsleistung: 240W - 100V
 - 5 Lautsprecheranschlüsse: 100V
 - Musik / Sprache: 8 Ω / 70V / 100V
- Klangregler
 - Bass: +/- 10 dB bei 100 Hz
 - Treble: +/- 10 dB bei 10 kHz
- Bedienelemente und Anzeigen auf der Vorderseite
 - 1 Ein-/Ausschalter
 - 1 Zonenkontrollschalter
 - 1 Ein-/Aus-Anzeige-LED
 - Ausgangspegelanzeige
 - 5 Lautstärkereglern
 - 1 Haupt-Lautstärkereglern
 - USB (MP3, WMA) & Tuner FM (87.5-108MHz) Modes

AUDIO

- Frequenzgang: 50Hz - 15 kHz +/- 3dB
- Totale harmonische Verzerrung < 1% bei 1 kHz
- SNR: 86 dB
- Anschlüsse Rückseite
 - Haupteingangsbuchse
 - DC-Stromversorgungsklemmen
 - Lautsprecheranschlüsse
 - Spannungswähler
 - Aux Output (RCA-Buchse)
 - Tape Output (RCA-Buchse)
 - Aux 3 Input (RCA-Buchse)
 - AUX 3-Pegelsteuerung
 - 5 MIC Inputs (XLR Buchse)
 - 2 Aux Inputs (RCA Buchse)
 - Tel.-Seiteneingabe
- Mechanisch
 - Montage: 19" 2HE Rackmontage oder als Tischgerät
 - Farbe: Schwarz
 - Abmessungen (L x B x H): 425 x 88 x 305 mm
 - Gewicht: 10.8 kg

ANSICHT RÜCKSEITE

